



HAZARDOUS LOCATIONS

**EXS02-A** SERIES

Ubique fácilmente las salidas de evacuación durante interrupciones eléctricas. Iluminación por hasta 180 minutos, lo que te permitirá evacuar con seguridad y tranquilidad. Cuenta con una señalización de SALIDA doble que se mantiene siempre iluminada y dos cabezales LED para dirigir la iluminación donde sea necesario. Con esta luminaria de emergencia, podrás estar seguro de que tendrás la iluminación adecuada para evacuar rápidamente y sin contratiempos en caso de una emergencia en zonas peligrosas.

CERTIFICACIONES




Datos Técnicos	
Voltaje de entrada	100 - 277V ~ (Multivoltaje)
Frecuencia de entrada	50 / 60 Hz
Atenuable	NA
Temperatura de color	5000K
IRC	> 75
Temperatura de operación	-20 a 60° C
Distorsión armónica	<10 %
Factor de potencia	0.95
Ángulo de apertura	120°
Montaje	Sobrepuesto: base para pared (incluido)
Clasificación	IP66
Resistencia de impactos	IK08
Protección contra picos	2 kV
Mantenimiento lumínico @100,000 horas	0.86 *Proyectado L70 (I2K) ≥ 72,000 horas según IES TM-21
Cuerpo	Aleación de aluminio A383 fundido a presión
Óptica	Policarbonato
Color	Amarillo

Modelo	Potencia Nominal	Eficiencia Luminosa	Flujo Luminoso
EXS02-A	6 W	130 lm/W	780 lúmenes


Dimensiones

EXS02-A

9.5 kg



Distribución fotométrica



Sistema de Control



Para descargar el archivo IES ingrese a:

[Jungo.Lighting/recursos](http://Jungo.Lighting/recursos)

