



FLOOD & HIGH MAST

FLOOD LIGHT V4 SERIES

Este reflector LED fue diseñado para instalarse en fachadas, almacenes, vallas publicitarias, patios, terrazas, jardines o cualquier aplicación exterior fija que permita anclaje por medio del bracket rotatable integrado. Este reflector cuenta con el sistema seleccionable de potencia y temperatura de color

CERTIFICADOS





Datos Técnicos

Voltaje de entrada	100 - 277V V ~ (Multivoltaje)
Frecuencia de entrada	50 / 60 Hz
Atenuable	0 - 10 V
Temperatura de color	3000K, 4000K o 5000K
IRC	> 70
Temperatura de operación	-25 a 50° C
Distorsión armónica	<10 %
Factor de potencia	0.90
Ángulo de apertura	120°
Montaje	Sobrepuesto: Bracket (incluido)
Clasificación	IP66 - IK08
Protección contra picos	10 kV
Vida útil	50,000 horas
Cuerpo	Aleación de aluminio A383 fundido a presión
Óptica	Borosilicato
Color	Negro


Modelo	Potencia ajustable	CCT ajustable	Eficiencia luminosa	Flujo luminoso
SO	80 W 60W 40W	3,000K 4,000K 5,000K	150 lm/W	Max. 12,000 lúmenes
SO	200 W 150W 100W	3,000K 4,000K 5,000K	150 lm/W	Max. 30,000 lúmenes

Aletas de aluminio del disipador de calor para optimizar la gestión térmica

Bracket rotatable incluido, gira hasta $\pm 120^\circ$, para montaje flexible en la parte superior de edificios, en las paredes o el suelo



Sistema Ajustable cambia la potencia y el color de temperatura





Sistemas de Control






DIMENSIONES



DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA



120°

GUÍA PARA ORDENAR

1 Serie	2 Modelo	3 Control
FL4	SO	N Ninguno
	MO	I Jungo Connect

Ejemplo de código:

1 Serie		5 Control
FL4	MO	I
	2 Modelo	