

CANOPY · LOW BAY · LUGARES MOJADOS

# Canopy.

Serie SO · MO · HO · SHO · De 75 a 150 W

Ideal para estaciones despachadoras de combustible, gas, estacionamientos subterráneos o aplicaciones en alturas menores a 6 metros, su diseño le permite montarse sobrepuesta o suspendida en tubo emitiendo una iluminación constante, clara y brillante. Es el reemplazo a la iluminación tradicional con ahorros superiores al 70% en consumo de energía.

LUGARES  
MOJADOS**150 lm/W**

Eficiencia luminosa

**22,500 lm**Flujo luminoso máximo  
(SHO · 150 W)**IP65**Clasificación ·  
resistencia de impactos  
IK08**110°**

Ángulo de apertura

## Aluminio fundido y óptica de borosilicato.

Aleación de aluminio A383 fundido a presión, óptica de borosilicato, IP65 e IK08. Montaje sobrepuesto (herraje incluido) o suspendido en tubo (no incluido).



### IP65

Clasificación

### IK08

Resistencia de impactos

### 4 kV

Protección contra picos

### 110°

Ángulo de apertura



### Óptica de vidrio que no se amarillenta

Vidrio de borosilicato a 110°: resiste calor y rayos UV, no retiene flujo luminoso y jamás se decolora.

**150 LM/W**



### Más luz con menos energía

Hasta 22,500 lm en la SHO de 150 W, con atenuación 0-10 V y ahorros superiores al 70% frente a la iluminación tradicional.

## 4 modelos, de 75 a 150 W.

Modelo (SO, MO, HO, SHO) y temperatura de color (4000 K o 5000 K) se eligen al ordenar.

| SO                               | MO                               | HO                               | SHO                              |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| POTENCIA NOMINAL                 | POTENCIA NOMINAL                 | POTENCIA NOMINAL                 | POTENCIA NOMINAL                 |
| 75 W                             | 100 W                            | 130 W                            | 150 W                            |
| Flujo luminoso<br>11,250 lúmenes | Flujo luminoso<br>15,000 lúmenes | Flujo luminoso<br>19,500 lúmenes | Flujo luminoso<br>22,500 lúmenes |
| Eficiencia luminosa<br>150 lm/W  | Eficiencia luminosa<br>150 lm/W  | Eficiencia luminosa<br>150 lm/W  | Eficiencia luminosa<br>150 lm/W  |

TEMPERATURA DE COLOR

4000 K o 5000 K.

4000 K

5000 K

## Estaciones despachadoras de combustible.



### SISTEMA DE CONTROL

**0-10V**  
DIMMABLE

#### Atenuable 0-10 V

Estándar en todos los modelos (de línea).



#### Base de 3 pines preinstalada

Para Junco Connect One: sensor de presencia y luz natural con control desde la app.

La versión I sale de fábrica con Junco Connect One. Se elige en el código del producto.



Base de 3 pines  
con Junco Connect One

# Canopy.

Serie SO · MO · HO · SHO · De 75 a 150 W

## INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                                 |                         |                                                                  |
|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Voltaje de entrada       | 100–277 V~ (multivoltaje)                       | Montaje                 | Sobrepuesto (herraje incluido)<br>Suspendido: tubo (no incluido) |
| Frecuencia de entrada    | 50 / 60 Hz                                      | Clasificación           | IP65                                                             |
| Atenuable                | 0–10 V                                          | Resistencia de impactos | IK08                                                             |
| Temperatura de color     | 4000 K o 5000 K                                 | Protección contra picos | 4 kV                                                             |
| IRC                      | > 80                                            | Mantenimiento lumínico  | L70 > 72,000 h (TM–21)                                           |
| Temperatura de operación | –30 a 50° C                                     | Cuerpo                  | Aleación de aluminio A383 fundido a presión                      |
| Distorsión armónica      | <20 %                                           | Óptica                  | Borosilicato                                                     |
| Factor de potencia       | ≥ 0.90                                          | Color                   | Blanco                                                           |
| Ángulo de apertura       | 110 °                                           |                         |                                                                  |
| Control inteligente      | Base de 3 pines · Jungo Connect One (versión I) |                         |                                                                  |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| MODELO     | POTENCIA NOMINAL | EFICIENCIA LUMINOSA | FLUJO LUMINOSO |
|------------|------------------|---------------------|----------------|
| <b>SO</b>  | 75 W             | 150 lm/W            | 11,250 lúmenes |
| <b>MO</b>  | 100 W            | 150 lm/W            | 15,000 lúmenes |
| <b>HO</b>  | 130 W            | 150 lm/W            | 19,500 lúmenes |
| <b>SHO</b> | 150 W            | 150 lm/W            | 22,500 lúmenes |

## DIMENSIONES



| MODELO          | L       | W       | H    | PESO   |
|-----------------|---------|---------|------|--------|
| <b>SO / MO</b>  | 38.4 cm | 38.4 cm | 7 cm | 4.4 kg |
| <b>HO / SHO</b> | 38.4 cm | 38.4 cm | 7 cm | 4.7 kg |

Fotos en perspectiva: cotas indicativas.

## GUÍA PARA ORDENAR

| 1 · SERIE | 2 · MODELO           | 3 · TEMPERATURA DE COLOR | 4 · CONTROL         |
|-----------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CL</b> | SO 75 W · MO 100 W   | 40 4000 K                | N Ninguno           |
|           | HO 130 W · SHO 150 W | 50 5000 K                | I Jungo Connect One |

EJEMPLO DE CÓDIGO

|           |           |                |          |
|-----------|-----------|----------------|----------|
| <b>CL</b> | <b>SO</b> | <b>40</b>      | <b>I</b> |
| SERIE     | MODELO    | TEMP. DE COLOR | CONTROL  |



jungo.lighting/canopy  
 ☎ Escribenos +52 81 1502 6590  
 hello@jungo.lighting



NOM-003-SCFI-2014



Jungo Lighting® es una marca de Jungo Industries, S.A.P.I. de C.V. · Especificaciones sujetas a cambio.